

BARRERAS TIPO F

Características del hormigón:

PRODUCTO	RESISTENCIA HORMIGÓN KG/CM2	DENSIDAD HORMIGÓN KG/CM3
BARRERAS TIPO F	350	2400

Descripción del producto:

- ✓ Las Barreras Tipo F están fabricadas con hormigón de alta resistencia.
- ✓ Están elaboradas para ser utilizadas como muros de dirección, contención y amortiguación en carreteras y autopistas.

Empleo del producto:

- ✓ División, barreras y separación en carreteras y autopista. Protección y seguridad vial.

Eficiencia del producto:

- ✓ Fácil, liviana y rápida para su instalación.
- ✓ Fluidez rápida de los líquidos.

Calidad:

- ✓ Los productos de Hormitek son fabricados y diseñados con estrictos controles de calidad .
- ✓ Hormitek certifica sus productos con organismos certificadores de calidad y acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN)
- ✓ Los productos Hormitek tienen el sello de calidad otorgado por nuestros organismos certificadores.

BARRERAS TIPO F

Seguridad:

- ✓ Se debe utilizar los equipos y herramientas adecuados para movilizar o instalar nuestros productos según su peso.

Medidas:

PRODUCTO	A	B	C	D	E	H
	MM	MM	MM	MM	MM	MM
BARRERAS NJ TIPO F DOBLE	200	180	57	125	564	75
BARRERAS NJ TIPO F SIMPLE	200	180	57	125	466	75

Diseño:

